

DESMOLTEC 25

Descrição do Produto

DESMOLTEC 25 é um produto líquido pronto para ser usado. Este desmoldante atua por fenômeno inteiramente físico sobre a superfície aplicada, impedindo a aderência do concreto, permitindo facilmente a desmoldagem. Apresenta excelente aplicação por pulverizadores e pode ser aplicado por meio de trincha, rolo, pincel ou estopa. Utilizado em todos os tipos de forma. Destaca-se por seu grande rendimento e acabamento do concreto após a desforma devido a sua ação anti bolhas.

Principais Benefícios

DESMOLTEC, quando aplicado corretamente, proporciona:

- Proteção às superfícies das formas contra a corrosão;
- Redução no custo de limpeza devido a sua ação protetora;
- Permite os usos repetidos das formas;
- Garante superfícies de concreto limpas e isentas de resíduos oleosos.

Dosagens Recomendadas

Ponto para uso (não deve ser diluído).

Formas metálicas: 40 a 100 m²/L

Compensados, resinados ou plastificados: 30 a 80 m²/L

Formas de madeira e concreto: 20 a 50 m²/L

Embalagem

Fornecido em tambores de 200 litros, contentores de 1000 litros ou a granel. Amostras disponíveis em embalagens de 0,5, 1 e 5 litros.

Recomendações de Armazenagem

- Tambores/Contentores: Local abrigado, ventilado e seco mantendo as embalagens originais e intactas.
- Granel: Tanque plástico totalmente vedado provido de barreira de contenção de acordo com as recomendações da GCP. Recomendado processo diário de agitação por circulação ou injeção de ar.

Especificações e Validade

Cor Branco leitoso

Aspecto Líquido

Massa Específica 0,940 – 0,980

Validade* 6 (seis) meses a partir da data de fabricação.

*No caso de estocagem a granel, esta validade está condicionada as condições periódicas de limpeza e conservação do tanque.

Instruções de Uso e Responsabilidade Legal

DESMOLTEC 25 deverá ser aplicado de forma uniforme e sem excesso. As formas devem estar limpas, secas e isentas de qualquer outro produto. O concreto poderá ser lançado logo após a sua aplicação.

DESMOLTEC 25 poderá perder suas principais funções de desempenho caso não seja armazenado de acordo com o item "Recomendações de Armazenagem".

Qualquer utilização DESMOLTEC 25 que não esteja contemplada nesta ficha técnica, deve ser consultada previamente por um representante da GCP Applied Technologies.

O usuário deve precaver-se de que as barreiras de contenção de armazenamento estejam de acordo com as recomendações da GCP Applied Technologies, para evitar inconvenientes com órgãos ambientais.

Instruções de Segurança

Evitar contato direto com os olhos e pele. Manuseio através do uso de EPI como luvas, óculos, máscaras e avental. Em caso de ingestão procurar ajuda médica. Para maiores informações, consulte FISPQ.

North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)

Este documento está atualizado somente a partir da última data atualizada indicada abaixo e é válido apenas para uso no Brasil. É importante que você sempre consulte as informações atualmente disponíveis no URL abaixo para fornecer as informações mais atualizadas do produto no momento do uso. Literatura adicional, como Manuais do Empreiteiro, Boletins Técnicos, Desenhos detalhados e recomendações detalhadas, além de outros documentos relevantes, também estão disponíveis em www.gcpat.com.br. As informações encontradas em outros sites não devem ser consideradas, pois podem não estar atualizadas ou aplicáveis às condições em sua localização e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo conteúdo delas. Se houver algum conflito ou se você precisar de mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente do GCP.