

# TOP CAST 800

Aditivo Endurecedor de Superfície

---

## Descrição do Produto

TOP CAST 800 é um produto líquido pronto para uso na aplicação em pisos para aumentar a dureza superficial e desta forma promover maior resistência a abrasão.

## Principais Benefícios

- Melhora a durabilidade do concreto;
- Melhora a resistência ao desgaste a abrasão;
- Pode ser utilizado para eliminar a formação de poeira;
- Maior brilho e facilidade de limpeza;
- Redução da permeabilidade.

## Principais Aplicações

- Proteção superficial em pisos e pavimentos;
- Pisos de garagens ou áreas comuns de edifícios ou lajes.

## Rendimento

O rendimento do TOP CAST 800 depende da textura, porosidade e tipo de piso que será aplicado. Possui rendimento médio de 3 a 4 m<sup>2</sup>/L.

## Compatibilidade

TOP CAST 800 é compatível com todos os demais aditivos GCP destinados ao uso em concreto.

## Embalagem

Fornecido em tambores de 200 litros, contentores de 1000 litros ou a granel. Amostras disponíveis em embalagens de 0,5, 1 e 5 litros.

## Recomendações de Armazenagem

- Tambores/Contentores: Local abrigado, ventilado e seco mantendo as embalagens originais e intactas.
- Granel: Tanque plástico totalmente vedado provido de barreira de contenção de acordo com as recomendações da GCP. Recomendado processo diário de agitação por circulação ou injeção de ar.

## Especificações e Validade

Cor Incolor

Aspecto Líquido

Massa Específica 1,260 – 1,300

Validade\* 6 (seis) meses a partir da data de fabricação.

\*No caso de estocagem a granel, esta validade está condicionada as condições periódicas de limpeza e conservação do tanque.

## Instruções de Uso e Responsabilidade Legal

O aditivo TOP CAST 800 pode ser aplicado sobre a superfície do concreto depois de terminada as operações de acabamento e endurecimento. A aplicação se faz com pincel, rolo ou rodinho. A superfície deve estar limpa de qualquer contaminação. A aplicação deve ser feita em pequenas áreas de 1 a 2 m<sup>2</sup> espalhando o produto até a saturação (molhamento) de toda a superfície. A limpeza dos utensílios após o uso pode ser feita com água.

- Tempo de secagem: 10 a 20 minutos após a aplicação.

É recomendado que o usuário atente a algumas recomendações técnicas a seguir:

- Não utilizar o aditivo TOP CAST 800 em combinações com outras marcas de aditivos sem previa consulta técnica a algum representante da GCP Applied Technologies.

O aditivo TOP CAST 800 poderá perder suas principais funções de desempenho caso não seja armazenado de acordo com o item “Recomendações de Armazenagem”.

Qualquer utilização do aditivo TOP CAST 800 que não esteja contemplada nesta ficha técnica, deve ser consultada previamente por um representante da GCP Applied Technologies.

O usuário deve precaver-se de que as barreiras de contenção de armazenamento estejam de acordo com as recomendações da GCP Applied Technologies, para evitar inconvenientes com órgãos ambientais.

## Instruções de Segurança

Evitar contato direto com os olhos e pele. Manuseio através do uso de EPI como luvas, óculos, máscaras e avental. Em caso de ingestão procurar ajuda médica. Para maiores informações, consulte FISPQ.

North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)

Este documento está atualizado somente a partir da última data atualizada indicada abaixo e é válido apenas para uso no Brasil. É importante que você sempre consulte as informações atualmente disponíveis no URL abaixo para fornecer as informações mais atualizadas do produto no momento do uso. Literatura adicional, como Manuais do Empreiteiro, Boletins Técnicos, Desenhos detalhados e recomendações detalhadas, além de outros documentos relevantes, também estão disponíveis em [www.gcpat.com.br](http://www.gcpat.com.br). As informações encontradas em outros sites não devem ser consideradas, pois podem não estar atualizadas ou aplicáveis às condições em sua localização e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo conteúdo delas. Se houver algum conflito ou se você precisar de mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente do GCP.