

# TYTRO SA 526

Aditivo acelerador de pega para concreto projetado

---

## Descrição

TYTRO SA 526 é um aditivo acelerador de pega isento de álcalis e cloretos recomendado para uso em concreto ou argamassa projetada via seca ou via úmida. Contribui para o aumento das resistências iniciais reduzindo o tempo de início e fim de pega.

## Usos

TYTRO SA 526 foi especialmente formulado como aditivo para concreto projeto via seca ou via úmida. Utilizado nas escavações de túneis, proteção de talude e contenção de terra.

## Benefícios

- Redução do tempo de início e fim de pega
- Redução do rebote
- Aumento de aderência
- Aumento das resistências iniciais, permitindo o rápido endurecimento
- Permite maior velocidade de execução e liberação de frentes
- Pode ser utilizado em aplicações via úmida

## Compatibilidade

TYTRO SA 526 é compatível com todos os demais aditivos GCP destinados ao uso em concreto projetado.

## Dosagens recomendadas

Vide tabela anexo

## Embalagens

Fornecido em tambores de 200 litros, contentores de 1000 litros ou a granel.

## Estocagem e Validade

Tambores/Contentores: Local abrigado, ventilado e seco mantendo as embalagens originais e intactas.

Granel: Tanque plástico totalmente vedado provido de barreira de contenção de acordo com as recomendações de GCP. Recomendado processo diário de agitação por circulação ou injeção de ar.

A validade é de 6 (seis) meses a partir da data de fabricação.

Obs.: No caso de estocagem a granel esta validade está condicionada as condições periódicas de limpeza e conservação do tanque. Consulte o “Guia GCP Applied Technologies de armazenamento e limpeza de tanques de aditivos” disponível no site.

## Instruções de Segurança

Evitar contato direto com os olhos e pele. Manuseio através do uso de EPI como luvas, óculos, máscaras e avental. Em caso de ingestão procurar ajuda médica. Para maiores informações, consulte FISPQ.

## Anexos – Tipos de produtos disponíveis e principais características

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ASPECTO/COR	*DOSAGEM RECOMENDADA (% SPC)	MASSA ESPECÍFICAG/CM³(NBR 10908)
TYTRO SA 526	Acelerador de pega para concreto e argamassa.	Líquido marrom escuro	2,0 a 12,0%	1,310 - 1,370

## OBSERVAÇÕES

Todos os dados técnicos apresentados foram obtidos através de ensaios de laboratório, sob condições controladas. Variações quanto aos valores destes dados podem ocorrer em função de variação de materiais e intempéries sendo, portanto, altamente recomendado a realização de testes prévios.