TYTRO SA 526

Aditivo acelerador de pega para concreto projetado

Descrição

TYTRO SA 526 é um aditivo acelerador de pega isento de álcalis e cloretos recomendado para uso em concreto ou argamassa projetada via seca ou via úmida. Contribui para o aumento das resistências iniciais reduzindo o tempo de inicio e fim de pega.

Usos

TYTRO SA 526 foi especialmente formulado como aditivo para concreto projeto via seca ou via úmida. Utilizado nas escavações de túneis, proteção de talude e contenção de terra.

Benefícios

- Redução do tempo de inicio e fim de pega
- Redução do rebote
- Aumento de aderência
- Aumento das resistências iniciais, permitindo o rápido endurecimento
- Permite maior velocidade de execução e liberação de frentes
- Pode ser utilizado em aplicações via úmida

Compatibilidade

TYTRO SA 526 é compatível com todos os demais aditivos GCP destinados ao uso em concreto projetado.

Dosagens recomendadas

Vide tabela anexo

Embalagens

Fornecido em tambores de 200 litros, contentores de 1000 litros ou a granel.

Estocagem e Validade

Tambores/Contentores: Local abrigado, ventilado e seco mantendo as embalagens originais e intactas. Granel: Tanque plástico totalmente vedado provido de barreira de contenção de acordo com as recomendações de GCP. Recomendado processo diário de agitação por circulação ou injeção de ar.

A validade é de 6 (seis) meses a partir da data de fabricação.
Obs.: No caso de estocagem a granel esta validade está condicionada as condições periódicas de limpeza e conservação do tanque. Consulte o “Guia GCP Applied Technologies de armazenamento e limpeza de

tanques de aditivos” disponível no site.

Instruções de Segurança

Evitar contato direto com os olhos e pele. Manuseio através do uso de EPI como luvas, óculos, máscaras e avental. Em caso de ingestão procurar ajuda médica. Para maiores informações, consulte FISPQ.

Anexos – Tipos de produtos disponíveis e principais características

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ASPECTO/COR	*DOSAGEM RECOMENDADA (% SPC)	MASSA ESPECÍFICAG/CM³(NBR 10908)
TYTRO SA 526	Acelerador de pega para concreto e argamassa.	Líquidomarrom escuro	2,0 a 12,0%	1,310 - 1,370

OBSERVAÇÕES

Todos os dados técnicos apresentados foram obtidos através de ensaios de laboratório, sob condições controladas. Variações quanto aos valores destes dados podem ocorrer em função de variação de materiais e intempéries sendo, portanto, altamente recomendado a realização de testes prévios.

Este documento está atualizado somente a partir da última data atualizada indicada abaixo e é válido apenas para uso no Brasil. É importante que você sempre consulte as informações atualmente disponíveis no URL abaixo para fornecer as informações mais atualizadas do produto no momento do uso. Literatura adicional, como Manuais do Empreiteiro, Boletins Técnicos, Desenhos detalhados e recomendações detalhadas, além de outros documentos relevantes, também estão disponíveis em www.gcpat.com.br. As informações encontradas em outros sites não devem ser consideradas, pois podem não estar atualizadas ou aplicáveis às condições em sua localização e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo conteúdo delas. Se houver algum conflito ou se você precisar de mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente do GCP.

Last Updated: 2026-03-27